

Emura

FTXJ + RXJ



Senzor **Intelligent**
Eye za 2 zone

emura



Comfort režim rada

›Srebrni filter za uklanjanje alergena i
prečišćavanje vazduha hvata 99% alergena
kao što su polen i grinje



3D protok vazduha

›3D protok vazduha osigurava da vazduh
dosegne i najudaljenije djelove prostorije



Online kontrola

›Višezonsko inteligentno oko detektuje
prisustvo ljudi u prostoriji



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

›Upravljanje uređajem putem **online** aplikacije
›Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče
na smanjenje potrošnje električne energije
›Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju

SVEMIR PLUS

FTXJ + RXJ



www.svemirplus.me

Energetska efikasnost do

A+++



Podaci o efikasnosti				FTXJ + RXJ	20AW + 20AS + 20AB	25AW + 25AS + 25AB	35AW + 35AS + 35AB	42AW + 42AS + 42AB	50AW + 50AS + 50AB
Kapacitet hlađenja		Min./Nom./Max.	Kapacitet	kW	1.30 /2.00 /2.60	1.30 /2.50 /3.20	1.40 /3.40 /4.00	1.70 /4.20 /5.00	1.70 /5.00 /5.30
grejanja		Min./Nom./Max.		kW	1.30 /2.50 /3.50	1.30 /2.80 /4.70	1.40 /4.00 /5.20	1.70 /5.40 /6.00	1.70 /5.80 /6.50
Ulazna snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0.43	0.56	0.78	1.05	1.36
	Grejanje	Nom.		kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
Hlađenje prostora				Oznaka energetske efikasnosti	A+++			A++	
		Kapacitet	Pdesign	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
		SEER			8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
		Godišnja potrošnja energije		kWh/a	80	100	136	196	239
Grejanje prostora				Oznaka energetske efikasnosti	A+++			A++	
(Prosečna klima)		Kapacitet	Pdesign	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
		S CO P/A			5.15			4.60	
		Godišnja potrošnja energije		kWh/a	652	666	680	1,156	1,218

Unutrašnja jedinica				FTXJ	20AW + 20AS + 20AB	25AW + 25AS + 25AB	35AW + 35AS + 35AB	42AW + 42AS + 42AB	50AW + 50AS + 50AB
Dimenzije		Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	305x900 x212				
Težina		Jedinica		kg	12				
Filter za vazduh		Tip			Uklonjiv/Periv				
Ventilator	Brzina protoka vazduha	Hlađenje Tihi rad/ Nisko/Srednje/ Visoko	m³/min		4.6 /6.0 /8.4 /11.0	4.6 /6.0 /8.6 /11.4	4.6 /6.0 /8.6 /11.8	4.6 /7.2 /9.5 /13.0	5.2 /7.6 /10.4 /13.5
		Grijanje Tihi rad/ Nisko/Srednje/ Visoko	m³/min		4.6 /6.4 /8.7 /11.1	4.6 /6.4 /9.0 /11.3	4.6 /6.4 /9.0 /11.7	5.2 /7.7 /10.5 /14.4	5.7 /8.2 /11.1 /15.0
Nivo zvučne snage Hlađenje				dBA	57			60	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje Tihi rad/Nisko/Visoko		dBA		19 /25 /39 19	19 /25 /40 19	19 /25 /41	21 /29 /45	24 /31 /46
	Grijanje Tihi rad/Nisko/Visoko		dBA		/25 /39	/25 /40	19 /25 /41	21 /29 /45	24 /33 /46
Kontrolni sistemi				Infračveni daljinski upravljač	ARC488A1K				
				Žičani daljinski upravljač	BRC073A1				
Povezivanje cevi				Odvod	18				

Spoljna jedinica				RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	552 x840 x350			734 x954 x408		
Težina	Jedinica			kg	33			49		
Nivo zvučne snage Hlađenje				dBA	59		61	62		
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje Nisko/Nom./Visoko		dBA	- /46 - /		- /49 - /		- /48 - /		
	Grijanje Nisko/Nom./Visoko		dBA	- /47 - /		- /49 - /		- /48 - /	- /49 - /	
Opseg rada	Hlađenje Okolina Min.~Max.		°CDB	-10 ~50						
	Grijanje Okolina Min.~Max.		°CWB	-20 ~18						
Rashladno sredstvo	Tip			R-32						
Povezivanje cijevi	GWP			675						
	Punjenje		kg/TCO2	0.76 /0.52				11.0 /0.75		
	Tečnost	OD	Eq	6.35						
	Gas	OD	mm	9.5				12.7		
	Odvod OD		mm	16 (unutrašnji prečnik priključnog creva)						
	Dužina cevi	OU - IU Sistem	Max. Bez punjenja	mm	20				30	
				m	10					
	Dodatno punjenje rashladnog sredstvkg/m			m	0.02 (za dužinu cevi veću od 10m)					
	Nivo razlikaTermoizolacija	IU - OU Max.	m	15				20		

Kontrola kapaciteta Metoda				Promenljiva (inverter)					
Električno napajanje Faza/Frekvencija/Voltaža				Hz/V	1~/50 /220-240				
Struja - 50Hz		Maksimalna jačina osigurača (MFA)		A	10				13

*Instalacija nije uključena u cijenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 123 Vöenna, Austria · Tel.: + 43 (0) 253 21 11 ·



SVEMIR PLUS D. O. O.

Autorizovani uvoznik i distributer brenda Daikin za Crnu Goru.

Ulica Rista Dragičevića broj 8.

81 000 Podgorica

Tel: + 382 68 303 304 / 68 741 741

Info@svemirplus.me



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće važenje sertifikata. onlajn certification.com www.eurovent- ili pomoću www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH, Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

