

Stylish

FTXA + RXA



Koanda efekat
u režimu hlađenja



Koanda efekat u
režimu grijanja



Senzor **Grid eye**



Online kontrola



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

stylish

- ›Kompaktan dizajn u elegantnoj bijeloj boji
- ›Savršena raspodjela temperature zahvaljujući koanda efektu
- ›Senzor Grid eye: prilagođava protok vazduha kada uoči razliku u temperaturi
- ›Tehnologija Flash Streamer: moćno prečišćavanje vazduha

- ›Skoro nečujan uređaj
- ›Upravljanje uređajem putem aplikacije
- ›Koristi freon R-32 koji ima smanjen negativni uticaj na životnu sredinu
- ›Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grijanju

SVEMIR PLUS

FTXA + RXA



Energetska efikasnost



Podaci o efikasnosti				FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42B	50AW + 50B
Kapacitet hlađenja Nom.					Samo kod multi sistema	2,0	2,5	3,4	4,2	5
Kapacitet grijanja Nom.						2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Apsorbovana snaga Grijanje						0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezonska efikasnost Hlađenje (u skladu sa EN14825)				Nom.		A+++			A++	
				Oznaka energetske efikasnosti		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
				Pdesign		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
				SEER		80	101	137	196	239
				Godišnja potrošnja energije		A+++			A++	
				Oznaka energetske efikasnosti		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
				Grijanje (prosečna klima) Pdesign		A+++			A++	
				SCOP/A		5,15			4,60	
				Godišnja potrošnja energije		653	666	680	1.156	1.217
Unutrašnja jedinica				FTXA	CTXA15AW	20AW	25AW	35AW	42AW	50AW
Dimenzije				Uređaj	Visina x Širina x Dubina	295x798x189				
Filter za vazduh				Tip		Uklonjiv/periv				
Nivo zvučnog pritiska				Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
				Grijanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Spoljna jedinica				RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Dimenzije				Uređaj	Visina x Širina x Dubina	550x765x285				735x825x300
Nivo zvučnog pritiska				Hlađenje	Visoko	46	-10 ~ 46			48
Hlađenje				Radni opseg	Spoljna temp.Min.~Maks.	-15 ~ 18				
Grijanje					Spoljna temp.Min.~Maks.					
Tip / Punjenje/ GWP Freon					kg/TCO 2Eq	R-32/0,76/0,51/675				R-32/1,3/0,88/675
Povezivanje cijevi				Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	20				30
				Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	15				20
Struja - 50Hz				Maksimalna jačina osigurača (MFA)*	A	10	13			16

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 123 Vöenna, Austria - Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 -



Autorizovani uvoznik i distributer brenda Daikin za Crnu Goru.
Ulica Rista Dragičevića broj 8.
Tel: +382 68 303 304 / 68 741 741
info@svemirplus.me
www.svemirplus.me





Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU), Proverte (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), onlajn certification.com tekuće važenje sertifikata. www.eurovent- ili using: www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH je sastavila ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpuno, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.